

Ihre Anlage ist mit folgender Option ausgestattet:										
Climatix IC										
Netzwerkkabel "Ethernet"-Po (POL638/POL64	mit Internetz ort vom Siemens 8)anschließen	ugang am -Regler								
Im bauseitige freischalten. (Server: http	en Netzwerk Por	t443 (https) imatixic.com)								
IP-Einstellungen am Siemens-Regler unter "Alle Einstellungen> Konfiguration -> Kommunikation Controller -> IP config." an bauseitiges Netzwerk anpassen										
Regler neu starten und im Info-Menü kontrollieren ob unter Climatix-IC die Punkte "Kommunikation" -> "OK" und "Cloud server" -> "Connected" anzeigen (falls nicht, gibt es noch Netzwerkprobleme)										
Folgende Info Ansprechpartr (der Cloud-Zu • Aktivierung • Gebäudeadre • E-Mail Adre welche über o	ormationen dem i ner schicken. ngang wird dann gscode (im Info esse wo das Ger essen + Benutze die Cloud Zugri	Euroclima zeitnah freiges -Menü unter Clin ät montiert ist rlevel ff haben wollen	schaltet) natix-IC)							
	Netzwerkkabel "Ethernet"-Po (POL638/POL64 Im bauseitige freischalten. (Server: http IP-Einstellur "Alle Einstel Kommunikatior an bauseitige Regler neu st kontrollierer "Kommunikatio "Cloud server anzeigen (fal Netzwerkprob) Folgende Info Ansprechpartr (der Cloud-Zu • Aktivierung • Gebäudeadre • E-Mail Adre	<pre>Olgender Option of Climatix : Netzwerkkabel mit Internetz: "Ethernet"-Port vom Siemens (POL638/POL648) anschließen Im bauseitigen Netzwerk Port freischalten. (Server: https://clx.ccl.cl IP-Einstellungen am Siemens "Alle Einstellungen> Kon Kommunikation Controller -> an bauseitiges Netzwerk anp Regler neu starten und im I: kontrollieren ob unter Clim "Kommunikation" -> "OK" und "Cloud server" -> "Connecte anzeigen (falls nicht, gibt Netzwerkprobleme) Folgende Informationen dem F Ansprechpartner schicken. (der Cloud-Zugang wird dann • Aktivierungscode (im Info • Gebäudeadresse wo das Ger. • E-Mail Adressen + Benutze welche über die Cloud Zugri</pre>	<pre>climitage for hire olgender Option ausgestat Climatix IC Netzwerkkabel mit Internetzugang am "Ethernet"-Port vom Siemens-Regler (POL638/POL648) anschließen Im bauseitigen Netzwerk Port443 (https) freischalten. (Server: https://clx.ccl.climatixic.com) IP-Einstellungen am Siemens-Regler unter "Alle Einstellungen> Konfiguration -> Kommunikation Controller -> IP config." an bauseitiges Netzwerk anpassen Regler neu starten und im Info-Menü kontrollieren ob unter Climatix-IC die Pun} "Kommunikation" -> "OK" und "Cloud server" -> "Connected" anzeigen (falls nicht, gibt es noch Netzwerkprobleme) Folgende Informationen dem Euroclima Ansprechpartner schicken. (der Cloud-Zugang wird dann zeitnah freiges Aktivierungscode (im Info-Menü unter Clim Gebäudeadresse wo das Gerät montiert ist E-Mail Adressen + Benutzerlevel welche über die Cloud Zugriff haben wollen</pre>							

F					Datum	07.05.24	Kunde						Position			=	
					Gez.	MaWi			euroclima	Climatix IC		Positionsnummer		+	+		
	A	In Bearbeitung	16.07.2	4wscad01	Gepr.				We care	for better air			Projektseiten	Projektnummer		Blatt	1
	Zust.	Änderung	Datum	Nom	Norm								Aktuell 1	Projektbezeichnu	ing	von	1Bl.
		1				2	3	2	1		5	6		7		8	