

# ZHK VISION

*Frei konfigurierbare Klimazentralgeräte mit  
optimierter thermischer Isolierung T2/TB1*



**euroclima®**  
We care for better air



# QUALITÄTSSTANDARDS

Unsere Raumlüftungsgeräte werden nach namhaften Richtlinien überprüft und zertifiziert.

Die angegebenen Gerätedaten werden durch verschiedene Zertifizierungen garantiert. Dies gilt sowohl für die verwendeten Komponenten als auch für die **mechanischen Eigenschaften** des Gehäuses. Unsere Geräte werden auf die **Gehäuseeigenschaften nach EN 1886 geprüft** und sind **Eurovent zertifiziert**.

Unsere Lüftungsgeräte sind weiteres nach den anspruchsvollen Vorschriften der **VDI 6022, DIN 1946-4, SWKI 99-3, ÖNORM H 6020 oder HTM 03-01 NHS geprüft**. Außerdem können Geräte für explosionsgefährdete Bereiche gebaut werden, die nach den strengen Vorgaben konstruiert und nach den **ATEX-Richtlinie 2014/34/EU** zertifiziert werden.

Die **Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG** dient der Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Energy-related Products, ErP). Euroclima Lüftungsgeräte werden nach diesen Standards ausgelegt. Neben unserer ISO Zertifizierung **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018** fährt Euroclima eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung der Verwaltungs- und Fertigungsprozesse.





# ZHK VISION **T2/TB1**



# THERMISCHE GETRENNTE PANEELE

## Frei konfigurierbare Gerätesysteme

Die **ZHK VISION** Serie zeichnet sich durch die **Geräteausführung in T2/TB1** und der enormen Flexibilität aus und wurde entwickelt, um die thermischen Eigenschaften am Gehäuse des Lüftungsgerätes noch weiter zu optimieren.

Euroclima, als Experte im Bereich Klimageräte, hat jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung von Projekten in verschiedenen Sektoren. Unsere Stärke liegt darin, Raumluftgeräte **maßgeschneidert an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Prozesse und Gebäude anzupassen.**

- » 50mm doppelwandiges Gehäuse
- » Blechstärke: bis zu 1,5 mm Stahlblech
- » Nicht brennbare Mineralwolle mit einer Dichte bis 150 kg/m<sup>3</sup>
- » Volumenströme bis 250.000 m<sup>3</sup>/h realisierbar



# UNSERE **KOMPLETTLÖSUNGEN**



# REGELUNGSSYSTEME & KÄLTETECHNIK

## Kühlen & Heizen aus einer Hand.

Unsere Lüftungsgeräte sind mit **werkseitig montierter Regelung** erhältlich, inklusive der kompletten Steuerungseinheit und den entsprechenden Schutzfunktionen. Die **frei programmierbare Regelung** und die Steuerung der Peripheriegeräte wie z.B. der Temperatur- und Feuchtesensor, Druckschalter, Klappenantriebe, Ventile... gehören zu unserem Lieferumfang. Die Geräte sind durch eine **werksinterne Vorinbetriebnahme** geprüft, was in einer hohen Zuverlässigkeit, Zeitersparnis und störungsfreien Inbetriebnahme für unsere Kunden resultiert.

Unsere ETA MATIC Software ist perfekt auf die auszuführenden Regelungsarten abgestimmt. Mit dem optionalen Paket **„Climatix IC Cloud“**, erhält man einen Cloud-Zugang zum Gerät. Mit diesem Zugang können unsere Kunden von der ganzen Welt aus, zu jedem Zeitpunkt und von jedem Smartphone, Tablet, PC, etc. mit Internetzugang auf das Gerät zugreifen.

Die **ZHK INOVA Serie** ist zudem mit **integrierter Kühlung** erhältlich.

Eine **Kompressionskälteanlage** von uns wird komplett mit allen Komponenten und entsprechender **Regelung** angeboten. Bei kleineren Geräten, welche als Monoblock ausgeführt werden, wird der Kältekreis komplett evakuiert, einer Druckprüfung unterzogen und anschließend mit Kältemittel gefüllt geliefert. Bei größeren Geräten, welche in Sektionen geliefert werden, **erledigen wir die Fertigstellung vor Ort**.

Um eine nahtlose Betreuung für den Kunden zu gewährleisten verfügen wir über ein **Serviceteam mit Kältetechnikern**, welche alle nötigen Zertifikate und Schulungsnachweise besitzen, um den gesetzlichen Anforderungen für den Betrieb von Kompressionskälteanlagen zu entsprechen. Unsere Geräte sind mit einfacher Kühlung oder mit **reversibler Kälteanlage** erhältlich, installiert im Abluft- und Zuluftstrom des Gerätes.

# ZHK VISION

Wir bauen auch Sonderkomponenten ein.



# CLEVERE DETAILLÖSUNGEN



### **Ventilatorsektionen**

- » Radialventilator mit Riementrieb
- » Radialventilator mit freilaufendem Rad
- » Radialventilator mit freilaufendem Rad und Außenläufermotor
- » Luftgekühlter Drehstrommotor nach IEC-Normen einstufig oder zweistufig
- » Volumenstrom-Messvorrichtung (analog / digital)
- » Reparatur-Schalter
- » Riemenschutz bzw. Türschutzgitter

### **Erhitzer- Kühlersektion**

- » Erhitzer H<sup>2</sup>O/ Glycol
- » Kondensator
- » Dampferhitzer / Elektroerhitzer
- » Kühler H<sup>2</sup>O/ Glycol
- » Direktverdampfer

### **Befeuchtersektionen**

- » Dampfbefeuchter
- » Elektroden-Dampf-Luftbefeuchter
- » Widerstands-Dampf-Luftbefeuchter
- » Gas-Dampf-Luftbefeuchter
- » Dampf-Luftverteilersysteme für Fremddampf
- » Adiabate Befeuchtungssysteme
- » Hochdruckbefeuchtung mittels Zerstäubungsdüsen
- » Hybrid-Luftbefeuchter
- » Luftwäscher
- » Kontaktbefeuchtungssysteme
- » Ultraschallbefeuchtung

### **Energierückgewinnungssektionen**

- » Plattentauscher mit Wirkungsgraden bis 90% (Kreuzströmer, Gegenströmer)
- » Rotationstauscher: Kondensations-Rotor, Enthalpie-Rotor, Sorptions-Rotor
- » hocheffiziente Kreislaufverbundsystem (inkl. Hydraulikmodule ZHK EfficiencyModule)
- » Wärmerohre
- » Wärmerückgewinnung für Spezialanwendungen mittels Glasrohr bzw. Edelstahl - Röhrentauscher
- » SPC-System
- » Akkumulator

### **Filtersektionen**

- » Paneelfilter G2-G4; F5
- » V-Bank Filter G2-G4; F5
- » Taschenfilter G4-F9
- » Kompaktfilter M5-F9
- » Absolutfilter H10-H14
- » Aktivkohlefilter
- » Filter Safe® (Euroclima Filterrahmen für Absolutfilter)

### **Schalt- und Regeleinrichtung**

- » Klemmen für Hauptanspeisung bzw. bauseitige Komponenten
- » Hauptschalter für die Abschaltung der Gerätezuleitung
- » Sicherungen bzw. Überlastungsschutz
- » Programmierbare Steuerung und Regelung mit Grafikdisplay und Einknopfbedienung
- » Programmier-Schnittstelle PGU
- » Hand-/Notbedienebene
- » Climatix IC Cloud Fernzugriff

### **Schalldämpfersektionen**

- » Dämpfung bei 250Hz je nach Länge von 14 bis 40dB
- » Standard VDI 6022 konform

# ZHK VISION

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Geräteserie ZHK VISION ist eine rahmenlose, modulare Paneelkonstruktion mit durchgehenden Aluminiumprofilen an den Geräteober- und unterkanten. Die Konstruktion besteht aus einem doppelschaligen Gehäusepaneel in 50 mm Stärke, zusammengesetzt aus Innendeckel und abnehmbarem Außendeckel. Diese sind thermisch durch PVC Steckprofile getrennt. Zur Geräteisolierung wird nicht brennbarer Mineralwolle verwendet (Brandschutzklasse 0 nach ISO II 82.2 und A1 nach DIN 4102), welche sich optimal zur Schall- und Wärmedämmung eignet. Optional sind verschiedene Isolierungen mit Dichten bis zu 150 kg/m<sup>3</sup> möglich. Wir verwenden für die Paneele bis zu 1,5mm starke Bleche. Um den verschiedensten Anwendungsfällen gerecht zu werden, können die Geräte aus verzinkten Blechen, Epoxid- oder PVC-beschichteten Blechen, Edelstahl 304 und Edelstahl 316 oder Aluminium gefertigt werden.

Unsere Raumlüftungsgeräte sind sehr großzügig mit Inspektions- und Wartungstüren in Paneelstärke ausgestattet. Die Türblätter sind zwischen der Innen- und Außenseite durch Kunststoffrahmen thermisch getrennt. Für die Türblattbefestigung verwenden wir einstellbare Scharniere aus Zinkdruckguss. Alternativ können wir für Inspektionszugänge, welche seltener geöffnet werden, auch Klemmbügel verbauen. Sämtliche Türgriffe sind mit Schlösser ausgestattet.

Alle verwendeten Materialien wurden von einem autonomen Prüfinstitut auf die Anforderung der VDI 6022 geprüft und für gut befunden.

### **Gehäusedaten (MB ZHK VISION) nach EN 1886 zertifiziert:**

- » Mechanische Gehäusefestigkeit: Klasse **D1(M)**
- » Gehäuseleckage bei -400 Pa: Klasse **L1(M)**
- » Gehäuseleckage bei +700 Pa: Klasse **L1(M)**
- » Filter-Bypassleckage: Klasse **F9(M)**
- » Wärmedurchgang: Klasse **T2**
- » Wärmebrückenfaktor: Klasse **TB1**

### » **Bewährte Leistung unserer Schalldämmung**

Die Schalldämmung unserer Paneele werden regelmäßig in unabhängigen Testlabors getestet und bestätigt. Die Tests werden gemäß dem Standard EN 1886 und EN ISO 3744 durchgeführt und für die Gehäusekonstruktion ZHK VISION wurden folgend Schalldämmwerte bescheinigt:

Frq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Oktavband (dB) Modelboxtest 2018	15	23	31	33	35	36	45

Diese Daten zeigen, dass die Konstruktion unseres Gehäuses exzellente Schalldämmwerte erzielt.

Für detaillierte Informationen zu den Prüfmethoden stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

- » Leistungsdaten zertifiziert nach DIN EN 13053

### **Sondermaterialien**

- » Edelstahl AISI 304 & AISI 316
- » Epoxy-Lackierung
- » Pulverbeschichtung
- » AMC Beschichtung (antimikrobielle Pulverbeschichtung)

### **Ausführung „Wetterfest“**

- » Wetterfestes Dach mit Tropfnase in geneigter und flacher Ausführung
- » Eindichtung der Paneele und großflächige wasserdichte Bedienungstüren

### **Ausführung Hygiene (zusätzlich zum Standard)**

- » Alle Einbauteile ausbaubar
- » Bodenpaneel als Wanne in 3-fach-geneigter Ausführung gefertigt
- » Paneelstöße innen mit dauerelastischer, fungizider Dichtmasse fugenlos und dampfdicht ausgekittet
- » Konstruiert nach DIN 1946-4 / VDI6022 / SWKI / ÖNORM...

### **ATEX**

Gemäß ATEX Richtlinie 2014/34 EU.

## Produktionsstätten der Euroclima Gruppe



**Euroclima AG | SpA**  
St. Lorenzner Str. | Via S. Lorenzo 36  
39031 Bruneck | Brunico (BZ)  
ITALY  
Tel. +39 0474 570 900  
info@euroclima.com  
www.euroclima.com



**Euroclima Apparatebau Ges.m.b.H.**  
Arnbach 88  
9920 Sillian  
AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 48 42 66 61 -0  
info@euroclima.at  
www.euroclima.com



**Euroclima Middle East**  
P.O.Box: 119870  
Dubai  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. +9714 802 4000  
eumeinfo@euroclima.com  
www.euroclima.com



**Euroclima India Pvt Ltd.**  
Office no 501,505  
Tropical new era business park  
Opp. ESIC kamgar Hospital Road no -33  
400604 Thane - Maharashtra  
INDIA  
Tel. +91 201 404 62  
info@euroclima.in  
www.euroclima.com



**Bini Clima S.r.l.**  
Via A. Prato, 4 / A  
38068 Rovereto  
ITALY  
Tel. +39 0464 437 232  
info@biniclima.eu  
www.biniclima.eu



Euroclima participates in the EPC programme for Air Handling Units (AHU) and Fan Coil Units (FCU); Check ongoing validity of certificate: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Euroclima März 2025  
Aufgrund der Verpflichtung der kontinuierlichen Produktentwicklung und Verbesserung behält Euroclima sich das Recht auf technische Änderungen vor.

© Copyright by euroclima.com / stock.adobe.com



**euroclima®**  
We care for better air

euroclima